

Technische fiche Schouwburg Cultureel Centrum De Werft

Contact [↗](#)

Techniek: techniek.dewerft@geel.be

Hoofdingang: Werft 32 - 2440 Geel

Laden & Lossen: voorbij de hoek van het gebouw, tussen fuifzaal De Waai en het CC. Aangegeven met bordjes "Loskade De Werft"

Parking Vrachtwagens: Er zijn 2 parkeerplaatsen voorzien aan de laad/loszone

Parking personenwagens: ondergrondse parking Werft 61 - 2240 Geel ([route](#)). Deze is betalend maar er kunnen bij ons betaalkaarten gevraagd worden. **BELANGRIJK: Je dient het parkeerkaartje bij te houden!**

- [Contact](#)
- [Veiligheid](#)
- [Laden & Lossen](#)
- [Toneel](#)
 - [Afstopping](#)
- [Hijsinstallatie](#)
- [Stroomaansluitingen \(Vaste Spanning\)](#)
 - [Geluid](#)
 - [Licht](#)
- [Dimkanalen](#)
- [DMX](#)
- [Materiaal](#)
 - [Audio](#)
 - [Speakers & tafels](#)
 - [Micro's](#)
 - [Licht](#)
 - [Lichttafels](#)
 - [Vaste verlichting](#)
 - [Conventionele verlichting](#)
 - [Kleuren filters](#)
 - [LEE filter](#)
 - [Rosco Filter](#)
 - [Intelligente verlichting](#)
 - [Video](#)
 - [Rigging](#)
 - [Podia & Tribune](#)

Veiligheid [↗](#)

De veiligheidsvoorschriften gelden voor elke persoon aanwezig op de podiumvloer bij bouw of afbouw van een voorstelling.

Werkschoenen, harnas bij gebruik van hoogwerker zijn verplicht.

Laden & Lossen [↗](#)

Overdekt laden & lossen is mogelijk. Loskade grenst aan de toneelvloer.

- Hoogte poort: 4,15m
- Hoogte loskade: 1,07m
- Breedte loskade: 3,59m

- Hoogte toegang toneel: 3,15m

Toneel [↗](#)

- Vaste opening: 17m x 5,5m
- Manteau opening: 9,80m - 17m (min - max)
- Breedte: 18m (uiteinde trekken)
- Diepte: 12m
- Hoogte: 7m (trek hoogte)
- Permanente zwarte balletvloer, belastbaarheid 500kg/m²
- Zwarte voordoek elektrisch, 2 snelheden open/dicht, bedienbaar vanaf cour/jardin/FOH

Afstopping [↗](#)

- 8 x zwarte poten (hangen standaard in)
- 2 x zwarte friezen (op aanvraag)
- 1 x zwarte achterdoek uit 2 delen, handmatige bediening cour
- 1 x crèmekleurige horizon
- Zijzwart

Hijsinstallatie [↗](#)

Elektrisch gestuurde trekkenwand, snelheid 12,5cm/min.

Inhangen van lasten enkel met gecertificeerd hijsmateriaal.

Bediening van de trekkenwand alleen door personeel van CC de Werft.

Stroomaansluitingen (Vaste Spanning) [↗](#)

Alle aansluitingen CEE-norm rood 3x fase, nul & aarde (tenzij anders aangegeven)

Geluid [↗](#)

- Jardin voor:
 - 6 x 16A (Shuko)
- Upstage:
 - 8 x 16A (Shuko)
- Cour voor:
 - 1 x 32A
 - 2 x 16A (Shuko)

Licht [↗](#)

- Jardin voor:
 - 1 x 16A (Shuko)
- Jardin midden:
 - 1 x 63A
 - 3 x 63A
 - 3 x 16A (Shuko)
- Upstage:
 - 3 X 16A (Powercon out)
- Cour voor:
 - 1 x 63A
 - 2 x 32A

Dimkanalen [↗](#)

In totaal zijn er 156 beschikbare dimkanalen van 2kW. Elk dimkanaal kan ook geschakeld worden naar vaste spanning voor bijvoorbeeld intelligent licht.

- Per trek zijn er 8 kanalen voorzien.

- Dit in de vorm van powerCON TRUE 1 out maar ook 8-polige harting, overgangen zijn aanwezig om naar schuko, CEE en powercon te gaan.
- 7 x CEE Manteau Cour
- 7 x CEE Manteau Jardin
- 4 x Upstage in de vorm van harting
- 3 x CEE Toren Jardin
- 2 x CEE toren Cour
- 13 kanalen zijn voorzien voor de fronttrus
- 8 kanalen zijn voorzien voor de 2de front net achter het portaal

Voor de juiste kanalen per locatie verwijzen we graag door naar de [website](#) waar je het trekkenplan kan downloaden.

DMX [↗](#)

Wij werken met losse nodes die we kunnen inhangen per trek, in totaal hebben wij 9 nodes ter beschikking (2 x 1-port, 7 x 2-port). Universes kunnen ingesteld worden naar wens. Standaard werken wij met universe 2 en 3 voor intelligente verlichting op de trekken. Dimmers en zaallicht zitten op universe 1.

Er kan ingeprikt worden via DMX (4 losse lijnen) of sACN

Materiaal [↗](#)

Veel van ons materiaal kan gebruikt worden over meerdere locaties dus aantallen kunnen afwijken. Wanneer aantallen belangrijk zijn gelieve dit op voorhand te laten weten zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

Audio [↗](#)

Speakers & tafels [↗](#)

Ons front systeem is van het merk D&B en bestaat uit 2 x Q7 links, 2 x Q7 rechts, 2 x Q7 center cluster en 4 x Q-sub verspreid over podium breedte.

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| D&B M4 | 8 (standaard op podium) |
| D&B M6 | 4 |
| SSL L300 | 1 (standaard front tafel) |
| Midas M32 | 1 |
| Midas digitale stageblock | 1 |
| Behringer Rack x32 | 1 |

Micro's [↗](#)

| Type | Aantal |
|----------------|--------|
| Shure Beta 57a | 3 |

| | |
|-----------------------|---|
| Sennheiser 906 | 2 |
| DPA D'facto II | 1 |
| Shure sm57 | 3 |
| Audix D6 | 1 |
| Shure Beta52 | 1 |
| Shure Beta91 | 3 |
| Audix D1 | 1 |
| Audix D2 | 2 |
| Audix D4 | 1 |
| Shure SM58 | 5 |
| Shure Beta58a | 5 |
| Beyerdynamic M69 | 1 |
| Audix ADX-51 | 4 |
| Audio Technica ATM450 | 3 |
| Neumann KM184 | 2 |
| AKG CK91 | 1 |
| Sennheiser MD421 | 4 |
| AKG 414 | 2 |
| DPA 4099 | 6 |

Licht

Lichttafels

- GrandMA Dot 2
- GrandMA3 Command Wing
- Chamsys MagicQ Stadium Connect

Vaste verlichting

Voor lichtplan verwijzen we graag naar onze [website](#).

- Fronttrus:
 - 6 x ADB PC 2 kW (ADB Europe C203)
 - 7 x ADB Profiel 2 kW (ADB DS205 13/36)
 - Om en om gehangen (Profiel|PC|Profiel|PC|Profiel|PC|Profiel|PC|Profiel|PC|Profiel|PC|Profiel|PC|Profiel|PC|Profiel)
 - universe 1 kanaal 131 tem 143

- 2de front (net achterportaal onder de brug)
 - 8 x ADB Fresnel 1 kW (ADB Europe F101)

Conventionele verlichting [↗](#)

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| ADB | Cyclo 1 kW | ACP 1001 | 8 |
| | PC 1 kW | Europe C103 | 20 |
| | Profiel 1 kW Long | Europe DSN105 11/23 | 4 |
| | Profiel 1 kW Medium | Europe DS105 15/31 | 4 |
| | Profiel 1 kW Short | DVW105 38/57 | 2 |
| | Profiel 800 W | Warp 12/30 | 6 |
| | PC 2 kW | PC 2 kW | 4 |
| Thomas | Par 64 1 kW | CP 60 - 61 - 62 | 40 |
| Robert Juliat | Korrigan 1200 | 1200 W HMI | 1 (locatie: regi-cabine) |

Kleuren filters [↗](#)

LEE filter [↗](#)

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 002 | 004 | 008 | 010 | 015 | 017 | 019 | 025 | 026 | 027 |
| 035 | 036 | 046 | 048 | 053 | 061 | 063 | 071 | 079 | 088 |
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 111 | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 122 | 124 |
| 126 | 127 | 128 | 131 | 132 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 |
| 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 147 | 151 | 152 | 153 | 154 |
| 156 | 157 | 158 | 161 | 162 | 164 | 165 | 166 | 169 | 170 |
| 174 | 176 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 195 | 197 | 200 |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 211 | 213 |
| 218 | 219 | 241 | 242 | 243 | 281 | 323 | 327 | 328 | 332 |
| 343 | 363 | 366 | 603 | 700 | 702 | 707 | 708 | 709 | 711 |
| 715 | 725 | 728 | 736 | 770 | 777 | | | | |

Rosco Filter [↗](#)

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 114 | 119 | 228 | 251 | 253 | assortiment |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|


Intelligente verlichting [↗](#)

| | | | |
|---------|-------------------------|-----------------------|----|
| Geni | Golden Strobe MK II | 2kw | 1 |
| Robe | T1 Profiel | Mode 3 (33ch) / 750W | 6 |
| | LEDBeam 150 | Mode 1(22ch) / 220W | 6 |
| ETC | ColorsourcePar DeepBlue | 5ch / 90w | 12 |
| Chauvet | Freedom Flex H4 IP | 8ch / battery powered | 18 |
| | Ovation CYC 1 FC | 13ch / 140w | 14 |

Video [↗](#)

 Nog incompleet

Rigging [↗](#)

 Nog incompleet

| | | | |
|-----------|-------|----------|----|
| Softsteel | | 2m | 5 |
| | | 1m | 5 |
| Reutlings | | 5m | 10 |
| Klemmen | Zwart | Roterend | 10 |
| | Grijs | Roterend | 10 |
| Buizen | Zwart | 8m | 2 |
| | | | |

Podia & Tribune 

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| Podiumelementen | | 1m x 2m | 48 |
| | | 50cm x 1m | 18 |
| | | 40cm x 1m | 10 |
| Pootjes | | 20cm | |
| | | 40cm | |
| | | 60cm | |
| | | 80cm | |
| | | 100cm | |
| | Op aanvraag | 120cm | |
| Borstwering | | 2m | 10 |
| | | 1m | 4 |
| Stoelen | Zonder armleuning | Zwart | Op aanvraag |
| Krukken | Zonder armleuning | Zwart | Op aanvraag |